

Условия гарантии

Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям СТБ 1451 – 2004 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода.

Гарантийный период начинается с момента продажи продукции, дата продажи указывается в настоящем Гарантийном свидетельстве. Если дату продажи установить невозможно, срок действия гарантии исчисляется от даты изготовления продукции. Дата изготовления указана на торце упаковки, а также с обратной стороны изделия.

Продукция предназначена для эксплуатации при температурах от -40 °С до +40 °С. Сайдинг и комплектующие могут иметь незначительные расхождения по цвету и длине. На одну стену необходимо использовать сайдинг только из одной партии, так как изделия из разных партий могут иметь отличия в оттенке. Номер партии указан на торце упаковки.



[ВНИМАНИЕ!]

Претензии по партийности принимаются только до начала монтажа. Производитель оставляет за собой право прекратить выпуск или видоизменить любой из своих продуктов, включая цвет, без уведомления покупателя и не несет ответственности за результат таких прекращений или изменений.

Производитель не несет ответственности за расхождение цветов в случае замены изделия, если насыщенность цвета ранее смонтированного сайдинга изменилась в процессе нормальной эксплуатации. Следует отметить, что, учитывая особенности полимерных материалов, со временем, под влиянием климатических факторов, на поверхности сайдинга возможно появление белесого налета, что не является дефектом.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий производителя:

- хранение, уход и транспортировка продукции осуществлялись в соответствии с правилами по хранению, уходу и транспортировке (в крытых, вентилируемых складских помещениях, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей; не допускается хранение на асфальтобетонном основании, под брезентовым покрытием или герметично упакованным в пленку (например, стрейч) без циркуляции воздуха; температура хранения не должна превышать +30 °С);
- продукция транспортировалась при температуре в кузове, не превышающей +40 °С, не была подвержена искривлению при перевозке, перевозилась на плоской горизонтальной поверхности (при загрузке продукции «Ю-Пласт Бел» в транспортное средство в нижних рядах следует укладывать упаковки с сайдингом, а упаковки с аксессуарами размещать в верхних рядах);
- не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах;
- продукция применялась потребителем для отделки фасадов зданий и сооружений в соответствии с действующими строительными техническими нормативными актами;
- при монтаже использовались только комплектующие (аксессуары) производства «Ю-Пласт Бел»;
- монтаж проводился в полном соответствии с Руководством по монтажу «Ю-Пласт Бел».



Подробная инструкция по монтажу «Ю-Пласт Бел» находится на сайтах компании www.u-plast.by | www.u-plastby.ru

На продукцию под торговой маркой «Ю-Пласт» предоставляется гарантия:

[30 лет]

На отсутствие деформаций (растрескиваний, сколов, вздутий) вследствие воздействия климатических условий при эксплуатации продукции на территориях Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Украины и Болгарии;

- на сохранение цвета в соответствии со стандартом СТБ 1451-2004;

- на сохранение исходного цвета при допустимой плавной и равномерной (без пятен и разводов) потере его насыщенности, согласно Шкале серого ГОСТ ISO 105-A02-2013; стабильность цвета по матрице Шкалы серого определяется величиной цветовой устойчивости не менее 3-х в течение срока, указанного ниже для каждого продукта*:

[7 лет]

Серия Timberblock (коллекции Дуб – цвета Золотой, Натуральный, Серебристый); **Ясень** – цвета Беленый, Золотистый, Прованс зеленый; **Ель** – цвета Скандинавская, Балтийская, Альпийская; **Кедр** – цвета Светлый, Полярный, Янтарный; **Пихта** – цвета Алтайская, Сахалинская; **Серия Stone House (коллекции Кирпич** – цвета Песочный, Песочный с декорированным швом, Белый с декорированным швом, Бежевый; **Камень** – цвет Золотистый; **Сланец** – цвет Светло-серый; **Кварцит** – цвета Светло-серый, Светло-бежевый); **Серия Stone House S-Lock (коллекции Клинкер Балтик** – цвета Магма, Холодный цемент; **Клинкер Нордик** – Дым, Пепел, Песок; **Таганай** – цвета Высокогорный, Речной, Дикий, Вулканический); **Серия Nokla (коллекции Лиственница** – цвет Светлая; **Винтаж** – цвета Пепел, Солома; **Колор** – цвета Голубика, Брусника, Ирландский мох); **Серия Nokla S-Lock (коллекции Щеп**а – цвета Натуральный орех, Седой дуб; **Карьяла** – цвета Песчаный берег, Туманный фьорд, Дуб медовый, Древесный тауп; **Скандинавия** – цвета Слоновая кость, Песчаный берег, Туманный фьорд, Древесный тауп); **Серия Classic (коллекции Корабельный брус** – цвета Белый, Кремовый, Ванильный, Кофе с молоком, Розовый, Голубой, Серый, Зеленый, Бежевый; **Блок Хаус** – цвета Кремовый, кофе с молоком, Бежевый); **Софиты** (коллекции Classic** – цвет Белый; **Soffit Pro** – цвета Белый, Дуб золотой, Орех темный).

[5 лет]

Серия Timberblock (коллекции Дуб – цвет Мореный); **Ель** – цвета Сибирская, Ирландская; **Кедр** – цвет Натуральный; **Пихта** – цвета Кавказская, Камчатская; **Планкен** – цвета Кленовый, Седой, Угольный, Янтарный; **Рейка фасадная** – цвета Дуб золотой, Орех светлый, Орех темный, Угольный); **Серия Stone House (коллекции Кирпич** – цвета Коричневый, Графитовый, Красный; **Камень** – цвета Жженный, Изумрудный; **Сланец** – цвета Бежевый, Бурый; **Кварцит** – цвета Коричневый, Темно-бежевый); **Серия Stone House S-Lock (коллекции Клинкер Балтик** – цвета Светлая медь, Пустыня; **Клинкер Нордик** – Глина, Лава, Графитовый; **Таганай** – цвета Таежный, Туманный); **Серия Nokla (коллекции Лиственница** – цвет Медовая; **Винтаж** – цвета Корица, Охра); **Серия Nokla S-Lock (коллекции Щеп**а – цвета Каштановый, Можжевельный; **Карьяла** – цвет Ольха натуральная; **Скандинавия** – цвета Ольха натуральная, Полуночно-синий); **Софиты** (коллекции Classic** – цвета Коричневый, Графитовый; **Soffit Pro** – цвета Коричневый, Темно-коричневый, Графитовый, Черный).

[1 год]

Профили Classic (цвета – Белый, Коричневый, Графитовый, Черный, Темно-коричневый); **Декоративные профили UP Decor** (цвета – Белый, Коричневый, Графитовый).

* Относится также и к **Профилям (аксессуарам)** соответствующих **Серий** (кроме **Профилей Classic** Коричневого, Темно-коричневого, Графитового и Черного цветов; **Декоративных профилей UP Decor** Белого, Коричневого и Графитового цветов).

** **Софит** предназначен только для отделки карнизного свеса крыши.

Следует отметить, что изменение насыщенности цвета под действием атмосферных факторов для изделий из поливинилхлорида является естественным процессом и существенно не влияет на эксплуатационные свойства товара.



ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН



UP u-plast
делаем Дома
красивыми

Ознакомлен с основными характеристиками и назначением продукции «Ю-Пласт Бел», условиями гарантии, правилами транспортировки, хранения, ухода, инструкцией по монтажу. Претензий к внешнему виду, качеству продукции не имею. Отсутствие подписи покупателя на гарантийном свидетельстве влечет отказ покупателя от гарантийного обслуживания.



Подпись представителя продавца:

Подпись покупателя:

Дата продажи:

Гарантийное свидетельство на виниловый сайдинг «Ю-ПЛАСТ БЕЛ»

Гарантия действительна на территориях Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Украины и Болгарии только при наличии полностью и правильно заполненного свидетельства.

Обращаем Ваше внимание, что гарантия действительна только при соблюдении изложенных ниже условий, поэтому рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией и проверить правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного свидетельства.

Настоящее гарантийное свидетельство распространяется на виниловый сайдинг и комплектующие к нему, выпускаемые ООО «Ю-Пласт Бел» под торговой маркой «Ю-Пласт».

Наименование и назначение продукции «Ю-Пласт Бел»:

изделия профильные из поливинилхлорида – сайдинг и аксессуары к нему для наружной отделки зданий.

Срок эксплуатации не менее 30-ти лет, при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и ухода за продукцией «Ю-Пласт Бел».

Вся продукция «Ю-Пласт Бел» сертифицирована, проходит контроль качества и соответствует СТБ 1451-2004 (можно ознакомиться на сайтах www.u-plast.by | www.u-plastby.ru).

Производитель: ООО «Ю-Пласт Бел», 223058, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Курганы, ул. Беговая, дом 1, корпус 1, комната 6.

Настоящая гарантия относится только к дефектам, допущенным ООО «Ю-Пласт Бел» при изготовлении сайдинга и аксессуаров к нему.

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Ознакомиться с Инструкцией по применению (которая находится в каждой упаковке)
- Изучить подробное Руководство по монтажу «Ю-Пласт Бел» – находится на сайтах www.u-plast.by | www.u-plastby.ru
- Соблюдать правила транспортирования, хранения, монтажа и ухода

Дата покупки:

Наименование и адрес продавца:

М.П.

Подпись представителя продавца (Ф.И.О.):

Цвет:

Лицо, производившее монтаж (наименование, адрес):

Дата покупки:

М.П.

Подпись (Ф.И.О.):

Гарантия не распространяется:

- если повреждение и/или деформация явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (сильный ветер, ураган, град, воздействие экстремально высоких или низких температур воздуха и т.п.) либо действий третьих лиц;
- при нарушении правил хранения и транспортировки;
- при неправильном уходе или отсутствии такового;
- в случае нарушения правил монтажа, установленных Руководством по монтажу сайдинга;
- на изменения цвета и деформации, возникшие в результате перегрева материала вследствие близости нагревательных приборов, прямого открытого контакта с изделиями из металла либо близкого их расположения, значительного увеличения светового потока, связанного с попаданием на сайдинг отраженного света (например, от мансардных окон, дверей с остеклением, оцинкованной стали и т.п.)
- на повреждения, полученные вследствие деформации самого здания (сооружения), либо ударов инородных тел;
- на изменение цвета, возникшее в результате загрязнения воздуха (в том числе оксидами металлов или частицами металлов, плесени, воздействия химикатов и т.д.), а также на неоднородное изменение цвета сайдинга, возникшее в результате неоднородного освещения.

Производить монтаж сайдинга следует при температуре окружающей среды от +5 °С до +30 °С. Рекомендуется производить монтаж при умеренной температуре воздуха, избегая как экстремально высоких, так и низких температур.

Монтаж сайдинговой системы необходимо выполнять на обрешетку из оцинкованного металлопрофиля.

Обрешетку следует устанавливать на подвесы вертикально либо горизонтально (в случае вертикального монтажа продукции **серии Timberblock** (коллекция Планкен), **серий Nokla и Nokla S-Lock** (коллекция Скандинавия)) на расстоянии 300 – 400 мм друг от друга.

Монтаж сайдинга и фасадных панелей подразумевает под собой технологию **вентилируемого фасада**. Соответственно, обязательным условием при монтаже сайдинга и фасадных панелей «Ю-Пласт» является обеспечение вентиляруемого зазора в 30 – 50 мм до стены, утеплителя (если таковой используется) либо до ветро-влаго-защитной пленки, а также отступов 30 – 50 мм от уровня грунта, 10 – 15 мм от отмостки, сверху стены 10 – 20 мм, чтобы обеспечить приток и выход воздуха – его циркуляцию. Для препятствия изменения линейных размеров под действием температуры, при монтаже должны быть учтены температурные зазоры. Необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами сайдинга (зазор 5 – 6 мм). Саморез закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться сайдинга, допуская его перемещение при колебании температур.

Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно сайдинга. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. Осуществлять монтаж одного и того же объекта следует одномоментно (в одном строительном сезоне), во избежание того, что часть ранее смонтированной продукции со временем может допустимо потерять блеск, насыщенность цвета, вследствие чего отличаться от продукции, смонтированной позже.



Покрытие Vinyl High Protect (VHP) – уникальный немецкий виниловый композит, защищающий от активного УФ-излучения и преждевременной неравномерной потери цвета. **Только у Ю-Пласт!**

Покрытие VHP используется во всех коллекциях, кроме:

- **серия Classic** (коллекция Корабельный брус – все цвета, **аксессуары и профили** – все цвета);
- **серия Classic** (коллекция Блок Хаус – все цвета, **аксессуары и профили** – все цвета);
- **серия Classic** (коллекция Софит Классический – все цвета, **аксессуары и профили** – все цвета);
- **серия Soffit Pro** (коллекция Софит Усиленный – цвета Белый, Коричневый, Темно-коричневый, Графитовый, Черный), **аксессуары и профили** – цвета Белый, Коричневый, Темно-коричневый, Графитовый, Черный);
- **аксессуары и профили UP Decor** – цвет Белый.